

Промышленный светильник TL-SLIM RUS 20




Артикул: УТ000015368
Мощность, Вт: 19.9
Световой поток, Лм 2630
Световая эффективность, Лм/Вт: 132.2
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 19.9 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 3330 |
| Световой поток, Лм | 2630 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 132.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 90 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <2 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---------------------------------------|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176В - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Нет |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <2 |
| Гальваническая изоляция: | Нет |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | ABS пластик |
| Материал рассеивателя: | Стиролакрилнитрил (SAN) |
| Способ крепления светильника: | Монтажные скобы |
| Степень защиты светильника, IP : | 65 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK09 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -20° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ2 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 580x75x74 |
| Масса нетто, кг: | 0.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.004 |
| Масса брутто, кг: | 0.8 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 600x80x80 |

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

