

Офисный светильник TL-Office Clip-in 30 850 OPL IP54 EM 3-3,5

Артикул: УТ000022484

Мощность, Вт: 31.1

Световой поток, Лм 3442

Световая эффективность, Лм/Вт: 110.7

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	31.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4471
Световой поток, Лм	3442
Световая эффективность, Лм/Вт:	110.7
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,98 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ линия-линия, 2 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Clip-in
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	599x599x50
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	610x610x60