

## АПК светильник TL-AGRO INTERLIGHT HV 90 L2550 R8

Артикул: УТ000021148

Мощность, Вт: 97.9

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 341

Кривая силы света (КСС): S синусная

Назначение: R8


Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	97.9
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая силы света (КСС):	S синусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<3
Ресурс светодиодов, ч:	0



### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	170 - 400В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ линия-линия, 10 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<3
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	2512х56х80
Масса нетто, кг:	3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.016
Масса брутто, кг:	3.3

## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

