

Проекторный светильник TL-PROM APS 210 5K FL K40


Артикул: УТ000012286
Мощность, Вт: 207.6
Световой поток, Лм 29500
Световая эффективность, Лм/Вт: 142.1
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): К (40°) концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Мощность, Вт: | 207.6 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 33528 |
| Световой поток, Лм | 29500 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 142.1 |
| Количество светодиодов, шт: | 240 |
| Кривая силы света (КСС): | К (40°) концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤4 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.4 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 202В - 254В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозазащита: | Да |
| Термозащита: | Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +90°С |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6 кВ (L-N), 10 кВ (L-PE, N-PE) Стандарт IEC61000-4-5 & ANSI C62.41 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤4 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 4 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол поворота 180°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 604x266x150 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 604x313x292 |
| Масса нетто, кг: | 9.6 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0 |
| Масса брутто, кг: | 10.3 |