

TL-SPORT APS 1110 957 D20 TV

Артикул: **УТ000023526**

Мощность, Вт: 1112.4

Световой поток, Лм 121187


Световая эффективность, Лм/Вт: 108.9

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5700

Кривая силы света (КСС): D20 концентрированная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1112.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	133172
Световой поток, Лм	121187
Световая эффективность, Лм/Вт:	108.9
Количество светодиодов, шт:	342
Кривая силы света (КСС):	D20 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC / 142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	800x605x120
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	800x624x583
Масса нетто, кг:	30
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	31.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	850x800x260