

Прожекторный светильник TL-PROM SM 45 5K FL K30




Артикул: УТ000009703
Мощность, Вт: 44.8
Световой поток, Лм: 6606
Световая эффективность, Лм/Вт: 147.5
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): К (30°) концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Мощность, Вт: | 44.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 7378 |
| Световой поток, Лм | 6606 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 147.5 |
| Количество светодиодов, шт: | 80 |
| Кривая силы света (КСС): | К (30°) концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤5 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат




Инструкции

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6kV/4kV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P:3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поверотная скоба (угол наклона -39° +141°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 232x150x76 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 232x192x197 |
| Масса нетто, кг: | 2.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.004 |
| Масса брутто, кг: | 2.9 |