# Прожекторный светильник TL-PROM SM 35 4K FL D

**Артикул:** УТ000010128
**Мощность, Вт:** 34.2
**Световой поток, Лм** 5314
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 155.4
**Индекс цветопередачи CRI:** 72
**Цветовая температура, К:** 4000
**Кривая силы света (КСС):** D (120°) косинусная
**Гарантия, мес:** 60








## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт: | 34.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6376 |
| Световой поток, Лм | 5314 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 155.4 |
| Количество светодиодов, шт: | 96 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

### Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 90-264 VAC / 127-370 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Нет |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Нет |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ АС: | I/P-O/P:3 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

### Эксплуатационные характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол наклона -39° +141°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

### Массогабаритные характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 232x150x76 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 232x192x197 |
| Масса нетто, кг: | 2.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.004 |
| Масса брутто, кг: | 2.9 |

## СКАЧАТЬ

IES файл
Декларация о соответствии ЕАС
Паспорт светильника
Сертификат соответствия
Сертификат
Инструкции

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 / 1