

Промышленный светильник TL-PROM E27/40T 45 850


Артикул: УТ000022600
Мощность, Вт: 47.6
Световой поток, Лм 7249
Световая эффективность, Лм/Вт: 152.3
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): Специальная полуширокая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	47.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	7249
Световой поток, Лм	7249
Световая эффективность, Лм/Вт:	152.3
Количество светодиодов, шт:	129
Кривая силы света (КСС):	Специальная полуширокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В - 264В AC
Частота, Гц:	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,97
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1,5 кВ AC
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	-
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Цоколь E27, E40
Степень защиты светильника, IP :	20
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	86x86x233,5
Масса нетто, кг:	0.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.003
Масса брутто, кг:	1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	100x100x250