

Промышленный светильник TL-PROM APS 140 740 LC K50 R31

Артикул: УТ000021049

Мощность, Вт: 138.4

Световой поток, Лм 16641

Световая эффективность, Лм/Вт: 120.2

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D50 концентрированная



Гарантия: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|-----------------------|
| Мощность, Вт: | 138.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 20674 |
| Световой поток, ЛМ | 16641 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 120.2 |
| Количество светодиодов, шт: | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | D50 концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 4 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | Есть |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 4 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-Q/P3.75 KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-Q/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Поворотный кронштейн, подвесное (винт кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 402x265x135 |
| Масса нетто, кг: | 6 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.02 |
| Масса брутто, кг: | 6.4 |