

## 1. Общие сведения об изделии:

1.1. Наименование изделия: Кронштейн

1.2. Обозначение (марка): КРК F2, КРК LC F2, КРП Plus, КТ, КТР,

1.3. Кронштейн предназначен для установки наружного освещения и монтажа осветительных приборов.

## 2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Модель изделия				
	Кронштейн регулируемый консольный <b>КРК F2</b>	Кронштейн регулируемый консольный <b>КРК LC F2</b>	Кронштейн регулируемый консольный <b>КРП Plus</b>	Кронштейн тросовый <b>КТ</b>	Кронштейн тросовый регулируемый <b>КТР</b>
Артикул	УТ000010635	УТ000010636	УТ000010382	УТ000009199	УТ000009200
Рекомендуемый вес светильника, кг.	7,6	2,8	4,8	4	4
Материал	Сталь листовая оцинкованная, б=2,5 мм.	Сталь листовая оцинкованная, б=1,5 мм.	Сталь листовая оцинкованная, б=2,5 мм.	Сталь листовая оцинкованная, б= 1,5 мм.	Сталь листовая оцинкованная, б= 1,5 мм.
Защитное покрытие	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска
Габаритные размеры, мм	280x115x95	80x85x65	160x80x120	27x25x39	200x60x85
Диапазон регулирования наклона	0°-90°	+115°-115°	90°-90°	-	+15°-15°
Тип регулирования наклона	Свободный	Дискретный	Свободный	-	Свободный
Масса крепления, кг.	1	0,2	0,36	0,07	0,28

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.



Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии света»  
Адрес: Россия, 347939, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 71Л.  
Телефон: 8 (8634) 431-297, факс: 8 (8634) 431-297.



Кронштейн регулируемый  
консольный KPK F2



Кронштейн регулируемый  
консольный KPK LC F2



Кронштейн регулируемый  
П-образный KPP



Кронштейн тросовый KT



Кронштейн тросовый  
регулируемый KTR