

## Торговый светильник TL-PROM TRADE 37 O L1150 IP65 4K

Артикул: **УТ000007428**

Мощность, Вт: 37

Световой поток, Лм 3694

Световая эффективность, Лм/Вт: 99.8

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная




Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт:                              | 37                  |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ    | 5806                |
| Световой поток, Лм                         | 3694                |
| Световая эффективность, Лм/Вт:             | 99.8                |
| Количество светодиодов, шт:                | 180                 |
| Кривая силы света (КСС):                   | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К:                   | 4000                |
| Индекс цветопередачи CRI:                  | 80                  |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1%                |
| Ресурс светодиодов, ч:                     | 100000              |



#### Электрические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Время включения светильника, с:                       | 1.5   |
| Диммирование:   | Нет   |
| Напряжение питания, В:                                | 198 В - 242 В AC  |
| Частота, Гц:  | 47 ~ 63 Гц  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0.97  |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)                                     |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | ≤ 1%  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да  |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | > 1,5 кВ AC   |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1   |

#### Эксплуатационные характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Материал корпуса:                | Алюминий        |
| Материал рассеивателя:           | Полистирол      |
| Способ крепления светильника:    | Кронштейн       |
| Степень защиты светильника, IP : | 65              |
| Температура эксплуатации, °C:    | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения:   | УХЛ4            |
| Гарантия, мес:                   | 60              |

#### Массогабаритные характеристики

|  |             |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм:              | 1150x63x56  |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1150x63x112 |
| Масса нетто, кг:                             | 1.8         |
| Светильников в коробке, шт:                  | 1           |
| Объем коробки, м3:                           | 0.008       |
| Масса брутто, кг:                            | 2.2         |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм                   | 1290x90x73  |

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

