

Торговый светильник TL-PROM TRADE 75 P L1900 IP54 4K

Артикул: УТ000011696

Мощность, Вт: 75

Световой поток, Лм 9825

Световая эффективность, Лм/Вт: 131

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая

Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	75
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	12293
Световой поток, Лм	9825
Световая эффективность, Лм/Вт:	131
Количество светодиодов, шт:	300
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	100000

Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	220-240VAC
Частота, Гц:	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	2 кВ (L-N)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	3 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1900х63х56
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1900х63х112
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.028
Масса брутто, кг:	6.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	2000х155х90



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

